



STUC  
Vloer&Wand

STOOPEN & meeûs

GRANITO  
(ref. FS100 - 16KG)

SINCE  
1894

## СТЮК ГРАНИТО

### СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

#### ОПИСАНИЕ:

Стюк Гранито качественная, декоративная минеральная штукатурка, применяемая для покрытия полов, стен и рабочих поверхностей (на кухне или в ванной). Стюк Гранито легко может быть наложена ровными слоями по +/- 0,4 мм благодаря идеальному максимальному размеру песчинок. Эти песчинки отлично предохраняют поверхность от царапин и повреждений. Может принимать как матовый, равномерный вид, так и с различными оттенками цветов, и грубоватый, неровный вид.

Стюк Гранито может применяться почти на любой твердой, находящейся в хорошем состоянии поверхности. Например, на краску, штукатурку, бетон, керамическую плитку. Стюк Гранито отлично подходит для ремонта ванных комнат и старых плиточных полов.

Важные качества: Матовая, минеральная штукатурка. Становится водонепроницаемой после нанесения слоя в 5 мм. Прочная и долговечная. Экологически чистая, а так как в структуре штукатурки отсутствует цемент, она чрезвычайно пластична и имеет отличные характеристики от растрескивания.

#### УПАКОВКА:

Эта штукатурка поставляется в упаковках по 16 кг в форме сухого порошка. Пигменты продаются отдельно. Они необходимы для получения нужных цветовых оттенков и интенсивности цветов.

Пигменты предлагаются в упаковках по 400 гр. (на одну 16 кг упаковку порошка = 2,5% пигмента). Можно добавлять до 2 – 3 упаковки пигмента на 16 кг для получения глубокого, интенсивного цвета. Так же можно перемешивать различные пигменты между собой.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставляется в форме:	белый порошок
pH:	12 – 13
Кол-во добавляемой воды:	+/-0,3 л/кг, в зависимости от метода использования, по необходимости добавлять воды
Кол-во слоев:	2-3 слоя в зависимости от поверхности и желаемого результата
Использовать:	гладкая поверхность в 2 слоя без фактуры от 0,7 до 1,2 кг сухого порошка на 1м <sup>2</sup> , при нанесении с фактурой расход возрастает при нанесении на керамическую плитку расход от 1 до 2 кг на 1м <sup>2</sup> в зависимости от техники нанесения и количества слоев
Сцепление:	Очень хорошее сцепление с грунтовкой, с песчинками и с другими устойчивыми и непитывающими поверхностями.
Высыхание:	2-5 часов в зависимости от ситуации – гладко (мокрое по мокрому): 0,5 – 1 час
Затвердение:	полностью затвердевает через неделю, ходить можно уже через 24 часа
Температура:	температура воздуха и пола/земли должна быть между 8 и 30 градусами С
Хранение:	минимум год, в сухом месте в закрытой упаковке

Время для использования: 3-4 часа, по необходимости перемешивая  
Инструмент: Шпатель  
Для очистки инструментов: Использовать воду

### **ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:**

В помещении:

Все минеральные поверхности, а так же плитка, старые слои краски, МДФ, рабочие столы, керамика. Главное что бы поверхность была стабильной и устойчивой.

Мы советуем использовать грунтовку с песчинками для наилучшего сцепления с наносимой поверхностью. Во влажных помещениях, таких как душевых кабинах, наносить слой водонепроницаемого материала ПОД штукатурку (Kerdi, Soprema...).

### **СМЕШИВАНИЕ:**

Порошок упакован в мешки по 16 кг, пигменты упакованы по 400 гр. Достать пластиковый пакет из ведра, налить в ведро максимум 4,5 литров воды, высыпать пигмент и тщательно перемешать. После, равномерно насыпать порошок, дать ему в течение 10 минут впитать воду, и все снова как следует перемешать. Штукатурку следует перемешивать механически, пока она не станет гладкой и однородной, от 3 до 5 минут. По необходимости добавить воды, в зависимости от методики.

По возможности, смешайте достаточное количество штукатурки для нанесения полного слоя на всю поверхность. По необходимости в перерывах помешивать и добавлять воды и снова перемешивать, но будьте осторожны, чтобы не получилось большой разницы в цвете при разбавлении или дополнительном помешивании.

### **ОБРАБОТКА:**

Обрабатывать мылом, этого достаточно для «нормальных» полов в гостиных и спальнях. Нанесение слоя лака придает еще больше защиты от пятен и влаги.

Во влажных помещениях наносить 2 слоя лака для лучшей защиты.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Продукт сильно щелочной: во избежание раздражений предохраняйте глаза и кожу. В случае контакта с глазами тщательно промойте их водой. В случае продолжении раздражения обращайтесь к врачу. Перемешивать штукатурку необходимо на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

R 36/38 вызывает раздражение глаз и кожи

R 37 Раздражение дыхательных путей

R 41 Опасность повреждения глаз

R 43 Может вызывать чувствительность при соприкосновении с кожей

S2 Держать подальше от детей

S22 Не вдыхать пыль

S24/25 Избегать контакта с глазами и кожей

S27 Немедленно снимать испачканную одежду

S26 При контакте с глазами немедленно промыть водой и обратиться к врачу

S28 При контакте с кожей тщательно помыть с мылом

S36/37/39 Использовать спецодежду, перчатки и предохранять глаза

S38 При недостаточной вентиляции использовать защитную маску

### **ВНИМАНИЕ:**

Мы гарантируем постоянство качества наших продуктов, но не можем нести ответственность за неправильное его применение.

Анс. Етс. Стоопен и Мееюс  
Сайт: [www.stoopen-meeus.com](http://www.stoopen-meeus.com)  
Ван Праетстраат 22  
В-2660 Хобокен

Anc. Ets. Stoopen & Meeûs  
Van Praetstraat 22  
B 2660 Hoboken  
Tel: 32 3 825 00 55